



WORLDWIDE PARTNER
OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY



PRO TEC Radiator Flush



Popis produktu

Odstraňuje rez a usazeniny dané provozem z celého chladicího systému, chrání před korozi a rozpouští nebezpečný kal v chladíči. Opět zprovožňuje ventily, termostaty a vodní čerpadla. Při použití přípravku RADIATOR FLUSH se zvyšuje provozní jistota a životnost agregátu.



Oblast použití

Použití ve všech osobních automobilech s uzavřeným chladicím systémem, kde je jako chladicí medium použita voda. Použití také např v přepravních výměnících tepla v průmyslovém sektoru.



Aplikace

PRO TEC Radiator Flush nalijeme do chladicí kapaliny před její výměnou. Poté necháme přípravek působit v závislosti na velikosti chladicího systému 15 - 40 minut a následně chladicí systém vypustíme. Po vypuštění chladicí systém propláchneme čistou vodou. Při novém plnění chladicího systému se doporučuje současně použít přípravek PRO TEC Radiator Conditioner.



Spotřeba

375 ml stačí na 5 - 10 litrů objemu chladicího systému. U větších chladicích systémů přidáváme přípravek v poměru přibližně 50 ml na litr objemu.



Délka aplikace

15 - 40 minut v závislosti na velikosti chladicího systému.



Velikost balení

	<i>Osobní aut.</i>
	375 ml
Art.-Nr.	1501

Naše informace jsou založeny na pečlivém šetření a jsou proto považovány za spolehlivé. O podáváných informacích se s námi můžete nezáväzně poradit.